

ホイールローダー 仕様書

令和 7 年 6 月 23 日
株式会社ポークランド

1. 車両仕様

(1) 納入車両	1 台
(2) 乗車定員	1 名
(3) 運転席	キャブ仕様、エアコンコンディショナー付き
(4) バケット容量	1.6 m ³
(5) バケット種類	防錆処理仕様
(6) リフトフーム	標準
(7) タイヤ	標準
(8) ホイール	防錆処理仕様

2. 主要諸元

(1) 全長(バケット地上時)	6,500mm 以下
(2) 全幅(バケットを除く)	2,250mm 以下
(3) 全高(バケット地上時)	3,140mm 以下
(4) バケット幅	2,390mm 以下
(5) バケットヒンジピン高さ	3,515mm 以下
(6) ダンピングクリアランス	2,735mm 以下
(7) 旋回半径(最外輪中心)	4,695mm 以下
(8) 運転質量	7,300kg 以上 8,100kg 以下
(9) ホイールベース	2,600mm 以下
(10) エンジン出力	71kw 以上

3. 能力

(1) 最大掘起力	52KN 以上
(2) 常用加重	1,920kg 以上
(3) 登板能力	25 度以上

4. 付属品

(1) タイヤチェーン(全輪)	1 式
(2) 文字記入	

「令和 7 年度 国内肥料資源利用拡大対策事業 (国内肥料資源活用総合支援事業)」

計 3 5 文字

記入箇所は、キャビン左右ドア部又はエンジンフードカバー側左右に記入する。

文字寸法は、一文字概ね 5cm 角以上とし、色は白とする。

尚、記入箇所に文字が収まらない場合は、2 段配列とする。

5. 提出物

- (1) 納品書
- (2) 点検整備表(点検シート)
 - (ア) 日常点検
 - (イ) 定期点検(1 カ月)

6. その他

- (1) 車両は、新品とし、入札額に次の費用を含めるものとする。
 - (ア) 運搬・荷卸及び指定した場所への配置
 - (イ) 保管・運搬等に必要な雑品
- (2) 本仕様書に明記の無い場合でも、車両の標準装備品となる事項については、受注者の責において誠実に履行するものとする。
- (3) 取扱説明書等車両に付属する必要な書類に使用する言語は、日本語とする。
- (4) 履行場所において、操作方法・保証内容及び装備品等の説明を十分に行うものとする。
- (5) 維持管理方法について、点検整備表を基に説明を十分に行うものとする。
- (6) 車両の検査合格をもって納入とする。